Naturbaustoffe
Wismar | Lübeck

COLORIDO Lehmfarbe | COLORIDO Lehmfarbe gekörnt

Colorido Lehmfarbe ist eine Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich mit sehr guten deckenden und schnell trocknenden Eigenschaften, lieferbar in 150 Farbtönen als Trockenware. Colorido Lehmfarbe ist hochgradig diffusionsoffen, frei von Konservierungsstoffen und rein aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Reine Tone und pflanzliches Eiweiß als Bindemittel schaffen eine Farbe mit hoher Festigkeit und angenehmer Oberflächenästhetik.

Technische Daten

Anwendungsgebiet:
Anstriche von Wänden und Decken im Innenbereich auf tragfähigen Putzen (Lehm-,Kalk-und Zementputzen), Tapeten, Gipskarton und Beton.
Ungeeignete Untergründe sind Kalkanstriche, Kreide-und Leimfarben, Latexfarben, Ölfarben, Metall und Kunststoff. Nicht einsetzbar in Feuchträumen mit hoher Dauerfeuchte.

Eigenschaften:
leicht zu verarbeiten
ergibt sehr gute deckende matte Oberflächen
mehrfach überstreichbar
gerucharm
antistatisch
hochgradig diffusionsfähig
(erhält die bauphysikalischen Eigenschaften der darunter liegenden Schichten)
frei von Konservierungsmitteln und Kunstharzbindemitteln
eine Kennzeichnung entfällt, da kein Gefahrengut !

Zusammensetzung:
Weißes Tonmehl, Marmormehle, Kieselgur, Pflanzenkasein, Soda, Cellulosefasern, Methylcellulose, Erd-und Mineralpigmente, Quarzsand (bei Colorido gekörnt)

Untergrund:
Der Untergrund muss saugfähig, tragfähig, sauber, trocken, fest, fettfrei und ohne durchschlagene Inhaltsstoffe sein. Unbehandelte, saugende Untergründe mit Kaseingrundierung vorstreichen. Gipskarton und Gipsfaserplatten müssen auf jeden Fall grundiert werden. Gipsspachtellung separat vorgrundieren.

Anrühren der Farbe:
Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser (1kg Farbpulver in 1l Wasser)
1 kg Farbpulver ergibt 1,5l Farbe .
Pulver in die entsprechende Menge Wasser geben und klümpchenfrei mit Bohrmaschine und Quirl einrühren. 30 Minuten quellen lassen und erneut durchrühren.
Im Bedarfsfall kann die Farbe mit Wasser weiter verdünnt werden.
Bei zusammenhängenden Wandflächen Colorido Lehmfarbe aus der gleichen Farbtonanmischung verwenden. Da es sich um eine Trockenmischung mit Erd-und Mineralpigmenten handelt kann es bei unzureichendem Mischen/ Rühren der Farbe zu Pigmentflecken kommen. Colorido Lehmfarbe bitte deshalb gründlich mit Bohrmaschine und Quirl durchmischen.

Verarbeitung:
Mit ovaler Streichbürste gleichmäßig im Kreuzgang verstreichen (Pinselstrichoptik).
Mit Kurz-und Mittelflorfarbrollen gleichmäßig auftragen und gut abrollen (gleichmäßiges Farbbild).
Angerührte Colorido Lehmfarbe bitte innerhalb 24 Stunden verarbeiten, da keine Konservierungsstoffe enthalten sind. Verarbeitungstemperatur mindestens 8°C.

Verbrauch:
ca.130g /m^2 bei glatten Untergründen (z.B. Gipskarton). Verbrauchswerte auf Putzoberflächen müssen je nach Oberflächenbeschaffenheit vor Ort ermittelt werden.
1 kg Farbpulver reicht für ca. 8m^2 pro Anstrich.

Trockenzeit:
Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach 8-10 Stunden überstreichbar.

Lagerung:
Trocken gelagert mindestens 1 Jahr haltbar.

Gebinde:
Abfüllung in ganzen kg-Gebinden nach Bedarf

Reinigung/Entsorgung:
Die Reinigung der Malerwerkzeuge kann mit warmem Wasser vor Antrocknung erfolgen. Produktreste können problemlos kompostiert, oder eingetrocknet in den Hausmüll gegeben werden.

Naturbaustoffe Wismar, Grevenbarg 2, 23970 Wismar-Kritzow, Tel.+49(0)3841 288090